


Pinze di serraggio, Ghiere e chiave Rubber-Flex®

Campo del diametro di serraggio: Vedi T nella tabella

Caratteristiche particolari: Ampio campo del diametro per il serraggio

di utensili con stelo cilindrico • la gomma è resistente al lubrificante ed alle temperatura fino a 100°



Pinze di serraggio RFJ Rubber-Flex®

Cod. E Denominazione	Cod. art.	T	K ca.	L ca.	a	P	Capacità di bloccaggio
710E RFJ115	1081000	1,5	15	12	13°	●	1,0-2,5
710E RFJ116	1081100	2,0				●	2,5-4,5
710E RFJ117	1081200	3,0				●	4,5-6,5
715E RFJ423	1080100	2,5	23	12,7	20°	●	2,0-4,5
715E RFJ421	1080300	3,0				●	3,5-6,5
715E RFJ420	1080200	3,5				●	4,5-8,0
715E RFJ422	1080400					●	6,5-10,0
750E RFJ444	1080500	2,7	28	16	22°30'	●	1,8-4,5
750E RFJ443	1080600	4,2	30,5			●	2,8-7,0
750E RFJ441	1081300	5,5	31,5			●	4,5-10,0
750E RFJ440	1080700	6,0	32			●	7,0-13,0
750E RFJ445 *	1081400					●	9,0-15,0
750E RFJ445/S1 *	1081600					●	10,0-16,0
766E RFJ460	1081500	4,0	44	19	25°	●	6,0-10,0
766E RFJ461	1080800	6,0				●	10,0-16,0
766E RFJ462	1080900	7,0				●	16,0-23,0

* può essere utilizzato solo congiuntamente alle ghiere speciali STM445-RF44


Ghiere STMRF Rubber-Flex®



Denominazione	Cod. art.	D	L	G	per pinze di serraggio
STM11-RF11w	2290200	21	14	M16x1	RF11
STM42-RF42	2290400	31	17	M24x1,5	RF42
STM44-RF44	2290600	40	18	M32x1,5	RF44
STM445-RF44 *	2290700				

* nella ghiera speciale per RFJ445 possono essere utilizzate tutte le pinze di serraggio RFJ44

Chiave SCHL-STM per ghiere Rubber-Flex®



Denominazione	Cod. art.	B	L	per ghiere
SCHL-STM11	2292200	30	135	STM11
SCHL-STM42	2292400	42	160	STM42
SCHL-STM44	2292600	54	190	STM44•STM44S

Esempio di ordine:

750E RFJ443 = Cod. art. 1080600