



## Portautensili a pinze con attacco CAT, a norma ANSI B.50 – CAT40 (AD/B)



### CENTRO|P – Versione snella per minighiere HPCM

Denominazione	Cod. art.	Forma	D	D1	A <sup>1)</sup>	Massima profondità di inserimento senza battuta	Battuta profondità di inserimento				Capacità di serraggio / pinze di serraggio	Ghiere
							Tipo U		Tipo W			
							G max.	G min.	H max.	H min.		
CP11M-CAT40-A=4 <sup>2)</sup>	43275001016	AD/B	16	44,45	4"	130	43	19	32	10	1,0-7,0 GERC11-HP/ HPD	HPC11M• HPC11M-DI
CP11M-CAT40-A=5 <sup>2)</sup>	43275001270				5"	150						

Accessori: Ghiere di serraggio pagine 58, 59, chiave di serraggio pagine 63, 64, dispositivi per il montaggio pagina 64, pinze di serraggio di precisione pagine 65, 66, viti di arresto pagina 72, spazzolino conico pagina 73, spazzolino Flex-Hone pagina 73



### CENTRO|P – Versione conica per ghiere speciali HPCC

Denominazione	Cod. art.	Forma	D	D1	A <sup>1)</sup>	$\alpha$	Massima profondità di inserimento senza battuta	Battuta profondità di inserimento				Capacità di serraggio / pinze di serraggio	Ghiere
								Tipo U		Tipo W			
								G max.	G min.	H max.	H min.		
CPC16-CAT40-A=4 <sup>2)</sup>	44375401016	AD/B	24	44,45	4"	4,5	125	56	29	42	18	1,0-10,0 GERC16-HP/ HPD/GBD	HPC16C• HPC16C-DI
CPC16-CAT40-A=6 <sup>2)</sup>	44375401524				6"	2,5	175						


Accessori: Ghiere di serraggio pagina 59, chiave di serraggio pagine 63, 64, dispositivi per il montaggio pagina 64, pinze di serraggio di precisione pagine 65 - 67, pinze di serraggio portamaschi pagine 68, 69, anelli di tenuta pagina 71, viti di arresto pagina 72, spazzolino conico pagina 73, spazzolino Flex-Hone pagina 73

<sup>1)</sup> La dimensione A vale per ghiere senza anelli di tenuta; per variazioni dimensionali nelle ghiere con anello di tenuta vedi dimensione A<sup>1)</sup> nelle ghiere a pagine 58 e 59

<sup>2)</sup> CAT40 viene fornito secondo ANSIB5.50 col filetto 5/8"-11 e CAT 50 con UNC 1"-8

<sup>3)</sup> Prego vogliate leggere le indicazioni alla pagina 80, in merito al tema della bilanciatura. Il numero massimo dei giri dipende dalla lunghezza e dal peso di ciascun mandrino porta-pinza

# Portautensili a pinze con attacco CAT, a norma ANSI B.50 – CAT40 (AD/B)



## CENTROJP – Versione per ghiera HPC

Denominazione	Cod. art.	Forma	D	D1	A <sup>1)</sup>	Massima profondità di inserimento senza battuta	Battuta profondità di inserimento				Capacità di serraggio / pinze di serraggio	Ghiere		
							Tipo U		Tipo W					
							E	G max.	G min.	H max.			H min.	
CP16-CAT40-A=2,5" <sup>2)</sup>	44375000635	AD/B	30	44,45	2,5"	75	45	28	32	16	1,0–10,0 GERC16-HP/ HPD/GBD	HPC16• HPC16-DI		
CP16-CAT40-A=4" <sup>2)</sup>	44375001016				4"	125								
CP16-CAT40-A=5" <sup>2)</sup>	44375001270				5"	150								
CP20-CAT40-A=3" <sup>2)</sup>	44475000762		32		44,45	3"	63	33	-	-	1,0–13,0 GERC20-HP/ HPD/GBD	HPC20• HPC20DI		
CP20-CAT40-A=4" <sup>2)</sup>	44475001016					4"	63							
CP25-CAT40-A=3" <sup>2)</sup>	4457500762		40		44,45	44,45	3"	80	58	35	45	35	1,0–16,0 GERC25-HP/ HPD/GBD	HPC25• HPC25-DI
CP25-CAT40-A=4" <sup>2)</sup>	44575001016			4"			85	65	26					
CP32-CAT40-A=3" <sup>2)</sup>	44675000762			50			44,45	3"	94					
CP32-CAT40-A=4" <sup>2)</sup>	44675001016		4"		94			65	41	48	27			
CP32-CAT40-A=5" <sup>2)</sup>	44675001270		5"		134			51	75	58	26			
CP32-CAT40-A=6" <sup>2)</sup>	44675001524		6"		134			65	41	48	27			
CP40-CAT40-A=4" <sup>2)</sup>	44775001016		63	63	4"	74	-	-	-	-	3,0–26,0 GERC40-HP/ HPD/GBD	HPC40• HPC40-DI		


Accessori: Ghiere di serraggio pagine 60, 62, chiavi di serraggio pagine 63, 64, dispositivi per il montaggio pagina 64, pinze di serraggio di precisione pagine 65 - 67, pinze di serraggio portamaschi pagine 68, 69, anelli di tenuta pagina 71, viti di arresto pagina 72, spazzolino conico pagina 73, spazzolino Flex-Hone pagina 73

<sup>1)</sup> La dimensione A vale per ghiera senza anelli di tenuta; per variazioni dimensionali nelle ghiera con anello di tenuta vedi dimensione A<sup>1)</sup> nelle ghiera a pagine 60 e 62

<sup>2)</sup> CAT40 viene fornito secondo ANSIB5.50 col filetto 5/8"-11 e CAT 50 con UNC 1"-8

<sup>3)</sup> Prego vogliate leggere le indicazioni alla pagina 80, in merito al tema della bilanciatura. Il numero massimo dei giri dipende dalla lunghezza e dal peso di ciascun mandrino porta-pinza

## Portautensili a pinze con attacco CAT, a norma ANSI B.50 – CAT50 (AD/B)



### CENTROJP – Versione per ghiera HPC

Denominazione	Cod. art.	Forma	D	D1	A <sup>1)</sup>	Massima profondità di inserimento senza battuta E	Battuta profondità di inserimento				Capacità di serraggio / pinze di serraggio	Ghiere
							Tipo U		Tipo W			
							G max.	G min.	H max.	H min.		
CP16-CAT50-A=4 <sup>2)</sup>	44377001016	AD/B	30		4"	125	57	30	43	19	1,0-10,0 GERC16-HP/ HPD/GBD	HPC16• HPC16-DI
CP16-CAT50-A=6 <sup>2)</sup>	44377001524				6"	175						
CP20-CAT50-A=4 <sup>2)</sup>	44477001016		32		4"	87	65	32	-	-	1,0-13,0 GERC20-HP/ HPD/GBD	HPC20• HPC20-DI
CP20-CAT50-A=6 <sup>2)</sup>	44477001524				6"	115						
CP25-CAT50-A=4 <sup>2)</sup>	44577001016		40	69,85	4"	85	65	36	46	25	1,0-16,0 GERC25-HP/ HPD/GBD	HPC25• HPC25-DI
CP25-CAT50-A=6 <sup>2)</sup>	44577001524				6"	115						
CP32-CAT50-A=4 <sup>2)</sup>	44677001016		50		4"	95	65	41	46	27	2,0-20,0 GERC32-HP/ HPD/GBD	HPC32• HPC32-DI
CP32-CAT50-A=6 <sup>2)</sup>	44677001524				6"	120						
CP40-CAT50-A=4 <sup>2)</sup>	44777001016		63		4"	95	65	47	-	-	3,0-26,0 GERC40-HP/ HPD/GBD	HPC40• HPC40-DI
CP40-CAT50-A=6 <sup>2)</sup>	44777001524				6"	120		67				

Accessori: Ghiere di serraggio pagine 60, 62, chiave di serraggio pagine 63, 64, dispositivi per il montaggio pagina 64, pinze di serraggio di precisione pagine 65 - 67, pinze di serraggio portamaschi pagine 68, 69, anelli di tenuta pagina 71, viti di arresto pagina 72, spazzolino conico pagina 73, spazzolino Flex-Hone pagina 73

<sup>1)</sup> La dimensione A vale per ghiera senza anelli di tenuta; per variazioni dimensionali nelle ghiera con anello di tenuta vedi dimensione A<sup>1)</sup> nelle ghiera a pagine 60 e 62

<sup>2)</sup> CAT50 viene fornito secondo ANSIB5.50 col filetto 1"-8 UNC

<sup>3)</sup> Prego vogliate leggere le indicazioni alla pagina 80, in merito al tema della bilanciatura. Il numero massimo dei giri dipende dalla lunghezza e dal peso di ciascun mandrino porta-pinza